

NL



## Prestatieverklaring

DoP F620eco-CPR-041122

### PRODUCT

Productsoort:	Ruimteverwarmers op vaste brandstof
Type, batch- of serienummer:	Jøtul F 620 P, B, LB, B HT
Beoogd gebruik:	Ruimteverwarmer op vaste brandstof zonder toevoer van water
Brandstof	Houtblokken

### FABRIKANT

Naam:	Jøtul AS
Adres:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Noorwegen
Telefoon:	+47 69 35 90 00
E-mail:	<a href="mailto:post@jotul.no">post@jotul.no</a>

### CONTROLES

Conform AVCP:	Systeem 3
Aangemelde instantie:	Danish Technological Institute
NB-Nr.:	1235
Testrapport nr.:	300-ELAB-2607-EN
Geharmoniseerde norm:	EN 13240:2001/AC:2003/A2:2004

### VEILIGHEID

Veilige afstand tot brandbare materialen	Minimale afstanden [in mm]
	Achterkant = 300
	Zijkanten = 600
	Voorkant = 1000
	Ondergrond = 0
	Plafond = 750
	Zie ook de installatie-instructies
Brandveiligheid	Geslaagd
Reactie op brand	A1
Risico op eruit vallen van brandende brandstof	Geslaagd
Oppervlaktetemperatuur	Geslaagd
Elektrische veiligheid	-
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	x
Reinigbaarheid	Geslaagd
Maximale waterdruk in werking	-
Mechanische weerstand (om schoorsteen/kachelpijp te)	x

## PRESTATIE EN EMISSIE

Essentiële kenmerken	Prestatie
Emissie van verbrandingsproducten	Geslaagd
CO	[0,073 %], 913 mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub>	90 mg/Nm <sup>3</sup>
OGC	45 mgC/Nm <sup>3</sup>
PM	19 mg/Nm <sup>3</sup>
Rookgastemperatuur in gemeten sectie bij nominaal verwarmingsvermogen [in °C]	270
Rookgastemperatuur in uitlaat bij nominaal verwarmingsvermogen [in °C]	324
Thermisch vermogen	Geslaagd
Nominaal verwarmingsvermogen	8,7 kW
Nominaal ruimteverwarmingsvermogen	8,7 kW
Nominaal waterverwarmingsvermogen	-
Rendement	η [77%]
Duurzaamheid	x

### Verklaring:

De prestaties van het product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend namens de fabrikant:

Espen Auensen

R&D Manager

*(Naam en functie)*

Fredrikstad, October 2022



*(Handtekening)*